

Waschgerätschlauch mit zwei Stahldrahteinlagen
High pressure cleaning hose with two wire braids

WG 2SC



Temperaturbereich: -40° C bis +150° C
Seele: Hochwertiges, synthetisches Gummi
Druckträger: Zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte aus vergüteten, oberflächengeschützten Stahldrähten
Decke: Hochwertiges synthetisches Gummi wahlweise in schwarz und blau lieferbar
Anwendung: Geeignet für Heißwasser mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

Temperature range: -40° F to +302° F
Tube: High quality synthetic rubber
Reinforcement: Two high tensile, tempered steel wire braids with protective coating
Cover: High quality synthetic rubber optional deliverable in black and blue
Application: Suitable for hot water with commercial cleaning supplies

Weitere Farben und höhere Druckwerte auf Anfrage

Additional color and higher pressure value on request

Außendecke schwarz / Cover black

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working	Berst Burst	bar min.			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	22	0,295	325624
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	60	0,345	56644
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	65	0,415	325625
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	95	0,500	325626

Außendecke blau / Cover blue

DN	Dimension		Durchmesser / Diameter		Druck / Pressure			Biegeradius Bend radius	Gewicht Weight	Ident-Nr. Ident-No.
	Zoll Inch	Größe Size	Innen Inner	Außen Outer	Betrieb Working	Berst Burst	bar min.			
			mm	mm	bar	psi	bar min.	mm	kg/m	
6	1/4	-4	6,4	15,0	400	5801	1600	22	0,295	56646
8	5/16	-5	7,9	16,6	400	5801	1400	60	0,345	55684
10	3/8	-6	9,5	19,0	400	5801	1320	65	0,415	90858
12	1/2	-8	12,7	22,2	350	5076	1100	95	0,500	56650

Optional:



WASCHGERÄTE

DIAMONDMASTER