

Scheda tecnica Technical Sheet

Per carico e scarico di petrolio, olii minerali e carburanti da navi cisterna. Rispondente alle norme **BS 1765:2016 tipo S15**.

Su richiesta viene fornito con certificato di collaudo.

Mandrel built S/D hose for loading and unloading of petrol, fuel and mineral oils from tankers. Hose complying **BS EN 1765:2016 type S 15** with test certificate upon request.



Caratteristiche tecniche Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 60% e fanghi di perforazione.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicelle di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	- 35 °C + 93 °C
Marcatura	SECONDO NORME

Tube	Black smooth synthetic rubber suitable for petroleum products up to 60% aromatic content and mud
Reinforcement	High tensile textile plies, helix wire embedded and antistatic wires.
Cover	Black, smooth rubber, abrasion, oil, ozone and weather resistant.
Temperature	- 35 °C + 93 °C
Marking	ACCORDING TO NORM

Misure Sizes

I.D. mm	O.D. mm	Working pressure bar	Burst pressure bar	Appr. Weight kg/m	Bending Radius mm
51	68	15	60	2.44	255
76	93	15	60	3.32	380
102	120	15	60	4.47	500
127	148	15	60	6.67	625
152	174	15	60	8.70	750
203	233	15	60	15.67	1000
254	293	15	60	22.14	1250

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.