

Scheda tecnica

Technical Sheet

Tubo per mandata e leggera aspirazione di olii minerali e prodotti petroliferi in presenza di climi rigidi,

Mandrel built tank reel hose suitable for mineral oils, petroleum products under artic temperature condition.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma NBR nera resistente ai prodotti petroliferi secondo ARPM Class A.
Rinforzi	Inserzione di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma sintetica blu resistente alle basse temperature, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-54 °C +90 °C

Tube	<i>Black smooth NBR rubber suitable for petroleum products, aromatic content according to ARPM Class A.</i>
Reinforcement	<i>High tensile textile plies and antistatic wire.</i>
Cover	<i>Blu syntetic rubber , weather and oil resistant developer for artic service. Smooth cover, fabric impression.</i>
Temperature	-54 °C +90 °C

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall thickness mm	O.D. mm	Working pressure bar	Burst pressure bar	Appr. Weight Kg/m
38	6,5	51	10	40	1,12
45	7	59	10	40	1,51
51	7	65	10	40	1,61

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.