



RAGNO PU

915203



Hankaamaton POLYURETAANI (PU) ja termoplastinen kumisekoitusletku polyesterilankavahvisteella. Paineilmatyökaluille, ruiskuille ja maalipistooleille.

DETAILS

 SILEÄ PINTA *****

 JOUSTAVUUS *****

 KULUTUKSEN KESTO ***

 LÄMPÖTILAN KESTO -15 °C 60 °C

 KEMIKAALI RESISTANSSI PU Table

 PURISTUS RESISTANSSI ***

 ELINTARVIKELAATU EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti.

Nimelliskoko mm	Nimelliskoko inch	Sisähalkaisija mm	Ulkohalkaisija mm	Työpaine - 23 °C bar	Työpaine - 40 °C bar	Työpaine - 60 °C bar	Räjähdyssaine - 23 °C bar	Taivutussäde mm	Kokonaispaksuus mm	Paino g/m	n° x a°	Kieppipituus m	Saatavuus
6	1/4	6	10	20	17	15	60	20	2	65	24x52°	100	Varastosta
8	5/16	8	12	20	17	15	60	22	2	85	18x52°	60	Varastosta
10	3/8	10	15	20	17	15	60	38	2.5	130	24x52°	50	Varastosta
13	1/2	13	19	20	17	15	60	65	3	195	24x54°	30	Varastosta
16	5/8	16	22.5	20	17	15	60	60	3.2	250	24x54°	25	Varastosta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.

Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotetiedotus sivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.