

# NIMBLE

Käsilähetin ja Ohjain

Nimble on radiovastaanotin järjestelmä, jossa on 2 painikkeen käsiohjain



sistematica

## Sovellukset



Vinssit ja  
Hihnapyörät



Hydrauliset  
Nosturit



Hissit



Katokset  
Suojat



Teollisuus  
automaatio



Maatila koneet  
Ja laitteet



Perävaunut  
Kuljetus ratkaisut



Eläin  
kuljetukset



Rikkaruoho  
ruiskutus



Pelastus  
ajoneuvot



Koukkunosturi  
kuljetus



Hinaus  
kuljetus



Hydrauliikka  
yksiköt



Tienhoito  
ajoneuvot



Takalaita nostimet



Metsä  
ajoneuvot  
Ja varusteet

## Tekniset tiedot

käsilähetin	
N° Komennot	2
Taajuus	ISM 868/915 MHz
Käyttöjännite	2 x AAA 1.5V patteri
commAbsorptio valmiustilassa	~ 5 µA
Keskimääräinen absorptio lähetyksen aikana	25 mA
Kantavuus	150m vapaa tila ilman esteitä
Suojaus IP67	Silikonikuminen näppäimistö
Paino (patterien kanssa)	120 g
Käyttölämpötila	-20°C to +55°C
Mitat	109x56x30 mm
Vastaanotin	
N° Ulostulot	2
Taajuus	ISM 868/915 MHz
Suojaus	IP68
Käyttöjännite	12-24Vdc±10%
Käyttölämpötila	-20°C to +55°C
Virta MOS-FET	
Maksimi ulostulo virta	5A
Maksimi totaalinen virta	7A
Antenni	Ulkopuolinen
Mitat (antennia lukuun ottamatta)	58x80x22 mm

### SiSystematica S.p.a

Via Sandro Pertini, 17 - 12030 Manta (Cn) - Italy  
Tel. (+39) 0175.255.711 - Fax (+39) 0175.255.715  
info@sistematica.it



sistematica