

TEKNOJACK

IJ100 HYDRAULIC JACK SPECIFIC

RECOMMENDED FOR:
EXTREME STATIC PRESSURE LINES / JACKING SYSTEMS

RACCOMANDATO PER:
LINEE DI PRESSIONE STATICA ESTREMA -SISTEMI DI SOLLEVAMENTO CON
MARTINETTO IDRAULICO



Features:   R S.F. 2:1

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
													
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TJK2SN04	6	1/4"	6,4	0,59	15,0	10500	725	21025	1450	3,94	100	0,22	0,32
TJK2SN06	10	3/8"	9,5	0,67	17,0	10500	725	21025	1450	4,92	125	0,26	0,39


Tekno JACK 3/8"

(9,5mm)

S.F.: 2:1
IJ100725 Bar
72,5 MPa
10500 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

**OPERATING
TEMPERATURE RANGE:**

- 40°C/+100°C
(-40°F to +212°F)
with peak of +125°C (257°F)

TUBE:

oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:

2 high tensile steel braids

COVER:

synthetic rubber

**TEMPERATURA
DI ESERCIZIO:**

- 40°C/+100°C
(-40°F / +212°F)
con punte di +125°C (257°F)

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:

2 trecce di acciaio ad alto carico

COPERTURA:

gomma sintetica