


PURISTUSMITTATAULUKKO R2TC (2SC EN 857)




- Käyttölämpötila -40°-100°C
- Sisäputki öljynkestävää synteettistä kumia
- Kaksi ristiinkudottua teräskudosta
- **OZONEMASTER** -ulkopinta takaa äärimmäisen keston UV:n, auringon ja kylmän vaikutuksia vastaan

PB (B1SC)




Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
PB-04	16,0	B1SC04	400	30x20
PB-06	19,6	B1SC06	350	32x24
PB-08	23,1	B1SC08	275	34x28
PB-10	28	B1SC10	250	37x32
PB-12	30	B1SC12	215	42x35

P1T (BXT1)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
P1T-04	16,0	BXT104	400	27x20
P1T-05	18,3	BXT105	350	27,5x22
P1T-06	20,1	BXT106	350	30x24,5
P1T-08	23,7	BXT108	275	32,5x28
P1T-10	27,3	BXT110	250	35x32
P1T-12	30,5	BXT112	215	40x36

P1TV (B1T)



Tuotekoodi	Puristusmitta Ø (mm)	Tehdas- koodi	Työpaine (bar)	Mitat L x D (mm)
P1TV-04	16,1	B1T04	400	30x20
P1TV-06	19,5	B1T06	350	32x24
P1TV-08	23,8	B1T08	275	34x29